

機能を厳選した  
シンプルモデル

# イエロー パックメイト

クリーン機能内蔵  
インバーター  
MODEL

4インチ  
粉摺り機  
対応



CRV-E32A  
¥330,000 (税抜)

5.6インチ  
粉摺り機  
対応



CRV-E45B  
¥430,000 (税抜)

長網仕様  
選別力アップ



新機構

ヌカ取りメッシュ

ヌカが取れてクリーンな選別  
ヌカ取りメッシュ

お米の投入部にメッシュ加工し、選別前にヌカを取り除くことにより選別精度が高くなります。

# 処理能力はそのままにシンプルな仕様で、低価格を実現



**自動** 流量変化に追従した最適な選別  
**手動** ダイヤル操作で混合調整ワンタッチ

操作  
パネル

## 明るく見やすいデジタル表示



デジタル表示に、大型蛍光管を採用。離れた場所からでも素早く確認できます。計量終了後は点滅とメロディ(ブザーに切替可)で知らせます。計量部に高精度のロードセルを採用。

確かな  
選別

## バツグンの選別能力!!

選別部をたてに配置した、場所をとらないコンパクト設計。お米を揚穀するリップ付きラセンと精密な選別網(精度±3/100mm)のコンビで一粒一粒を確実に選別します。



選別網 揚穀ラセン

## 5、6インチ糸摺り機にピッタリ!

大量処理にしっかり対応したロングタイプ。耐久性の高いステンスラセンと精密な選別網(精度±3/100mm)のコンビで、一粒一粒を確実に選別します。

高精度  
計量



Aの空間を流れる玄米の重量分だけ早くシャッターが作動します。

## 空中落差米予測制御システム

計量シャッターと風袋の間に流れる玄米の量をリアルタイムに予測計測して、その重量分だけ早くシャッターが作動するので大変正確な計量(精度±20g)ができます。



CRV-E32A




CRV-E45B

## 便利さと機能性を追求した新デザイン!

### 未熟米出口にふた!

未熟米出口にふたが付き、袋交換時に米をこぼさずにくららく作業がおこなえます。



### メロディでお知らせ!

計量終了を親しみやすいメロディ※でお知らせ。選別作業が楽しくなります。  
 ※イツツ・ア・スモールワールド



### 便利な確認窓です!

選別網の回転の様子や、目づまりが発生していないか等の作業状況の確認に便利です。



### 取説ポケット!

機体本体に取説収納ポケットが付き、確認したい時、すぐに取り出すことができ便利です。



## インバーターとは、

電子制御で流量変化に伴った最適な選別に自動コントロール。また天候等による粒径変化で小米を混合させたい場合は、簡単操作で混合調整ができます。



型 式	CRV-E32A	CRV-E45B
処理能力(kg/時)	600(10俵)~1920(32俵)	600(10俵)~2700(45俵)
機体寸法(mm)	1025×505×1660	1025×505×1790
投入口高さ	960	960
整粒米出口高さ	985	1075
未熟米出口高さ	705	705
使用電源(V)	100	三相200
モーター出力(W)	インバーター変換 三相200V 400	インバーター変換 三相200V 750
計量設定範囲(kg)	5~40	5~40
計量精度(g)	±20	±20
袋保持器	袋キーパー	袋キーパー
全自動コンベア	使用不可	使用不可

●ご注文の際は、選別網の目幅をお知らせください。  
 ●仕様・外観・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社・工場 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粕谷2876  
 ホームページ <http://www.tiger-k.co.jp/> TEL 0276-55-3001