

大型ロールベアラ/ 大型カッティングロールベアラ TRB/TCR31シリーズ

デザインエンジニアリング
にて、デザインを一新!!



TRB3102

幅広扁平タイヤ採用!

前扉には
ガルウィング開閉方式
を採用!



TCR3112

大型自走ロールベアラ

良く乾燥させた稲わらを、肉牛の飼料に!!!
良食味米生産のため、稲わらを水田外へ!!

JRB/3020・3030 **受注生産**

稲わらの収集に最適

JRB3020



JRB3030(ネット&トワインタイプ)

大型自走ロールベアラ JRB/3020・3030<受注生産>

★主な特長

- 50馬力のハイパワーエンジンで余裕の作業!
- 低接地圧で強湿田でもスイスイ!
- ワンボタンで拾い上げ高さを自動決定!
- 旋回時、常にクローラが回っており圃場をいためない!
- ローラタイプで騒音が少なく作業が快適!
- ピックアップ・コンベヤの最適配置で、
長ワラ、切ワラ、麦ワラ、牧草もどどん呑み込む!

■大型ロールベアラ TRB31シリーズ：仕様

型式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング 装置	作業幅 mm	性能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	ヒッチ	適応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高				作業速度 km/時	毎時能力 バール数/時			
TRB3102	1200 × 1220	4150	2500	2150	2600	トワイン	ワイド ピックアップ 2000	4~8	25~35	400/60-15.5 -14PR (φ874×405)	2Pけん引 ヒッチ	33~73.5 (45~100)
TRB3112									30~40 (ネットバイン ディング時)			

■大型カッティングロールベアラ TCR31シリーズ：仕様

型式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング 装置	作業幅 mm	性能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	ヒッチ	適応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高				作業速度 km/時	毎時能力 バール数/時			
TCR3102	1200 × 1220	4150	2500	2150	2700	トワイン	ワイド ピックアップ 2000	4~8	25~35	400/60-15.5 -14PR (φ874×405)	2Pけん引 ヒッチ	44~88 (60~120)
TCR3112									30~40 (ネットバイン ディング時)			

■大型自走ロールベアラ：仕様

型式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング 装置	作業幅 mm	性能		クローラ部			エンジン 最大出力 kW(PS)	
		全長	全幅	全高				走行速度 km/時	毎時能力 バール数/時	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm		接地圧 kPa(kgf/cm ²)
JRB3020	1200 × 1220	3500	2700	2700	3450	トワイン	1300	HST 前進0~10 後進0~8	10~30	1650	1770	400	23.5(0.24)	36.8 (50.1)
JRB3030									15~35 (ネットバイン ディング時)				24.5(0.25)	

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL0123(26)1123 FAX0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

このカタログの写真 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



ガルウィング開閉方式などTRB/TCR31シリーズは デザインエンジニアリングにてデザイン一新



TRB3112

デザインエンジニアリングでイメージ一新! メンテナンス性も向上!!

デザインエンジニアリングにて、イメージを一新しました。フロント側カバーにはガルウィング方式を採用したので、メンテナンスも行きやすくなりました。

ネットロール位置について、 お客様の扱い易さを考えました!!!

(型式TRB・TCR/3112ネット&トワイン仕様の場合)

ネットロール位置を下げたので、ネット装着操作時等に便利になりました。予備ネット位置も、載せやすいように一番手前になっています。

トワイン玉の収納位置と収納数改良

フロント側のガルウィング方式のカバー内に、トワイン玉を左右3個ずつ置くことができます。

幅広タイヤ採用

400/60-15.5-14PR(直径φ874×幅405mm)の幅広扁平タイヤを採用!



スチールローラ方式で べール外周部を 堅くきれいに成形

メンテナンス性にも優れています。



トワイン仕様

トワイン2本をスイングアームで同時に結束するトワインダブルバインディング方式(TRB・TCR/3102の場合)、トワインダブルバインディング方式に加えて秒速結束をおこなうネットバインディング方式を装備したネット&トワインバインディング方式(TRB・TCR/3112の場合)をご用意しました。



ネット&トワイン仕様

広いウィンドローや コーナー作業も楽々な ワイドピックアップ



2P倍角ヒッチ仕様

2Pヒッチをトラクターローリングリンクによって持ち上げることができて、簡単に畦越えができます。また、倍角ヒッチ採用によって小まわりもできて、機動的に作業を行うことが可能です。



TCR3102

カッピング仕様(TCR/3102・3112)は、牧草や稲わらを細断してべールすることにより、梱包密度が約15~30%アップします。べール数が少なく済む上、ラッピングしてサイレージ化する時に優れた乳酸発酵が得られます。また、べールを解体して牛に給餌する際、フロントローダ等で楽にほぐすことができ、省力効果になります。



切断ナイフは油圧で出し入れ可能

ローラ軸端部はスプライン構造に! メンテナンス性が向上!

ローラの軸端部は、偏芯構造から、スプライン構造へと変わりました。

灯火電装品標準装備

ゲートの開閉と共にポンプによって 各ローラチェーンへと給油を行う 『自動給油装置』付き

■大型ロールベアラ/大型カッピングロールベアラ 機能一覧

型 式	カバー	タイヤ	バインディング	ピックアップ	カッピングナイフ	ヒッチ	灯火電装品	自動給油装置
TRB3102			トワインダブル	作業幅2000mm	なし			
TRB3112	フロント部ガルウィング	幅広扁平 400/60- 15.5-14PR	ネット&トワインダブル	ワイド ピックアップ		2P 倍角 ヒッチ	灯火電装品 標準装備	自動給油装置 標準装備
TCR3102	フルオープン	(直径874× 幅405mm)	トワインダブル		カッピング ナイフ装備			
TCR3112			ネット&トワインダブル					



TCR3112