

## ハウスの脇・家のまわりも スッキリ除雪。



MSB1950



MSB2300

PICハイポジションタイプ  
(MSB/1950・1951・2300  
2301・2550・2750)

シュート折りたたみ方式・  
エッジ交換式・作業灯装備  
(MSB/2550・2750を除く)

## MSB2550・2750はハイグレード仕様。



**2段シュートで  
投雪距離自由自在!**

**投雪距離アップ!**  
23~24m

**大型トラクター  
でも安心な  
PICハイポジ  
ションタイプ**

**スノーガードASY**  
(オプション部品)  
雪の舞い上りを抑える

オーガウインドウ  
MSB/1580・1780タイプ  
キャスタースタンド  
MSB/1580・1780タイプ  
1880-OS に付属

**MSB2750  
+  
スノーガードASY**  
(オプション部品)



MSB1780



**壁際まで  
幅広オーガで  
スッキリ除雪。**

**強力オーガ**  
(板幅65mm×板厚12mm)



## 2段シュートで投雪距離をきめ細かく調整

■シュートのヘッド部は、2段階に折り曲がり、投雪距離が自由にきめ細かく調節できます。




## トラクター運転席で簡単投雪操作

■投雪方向・投雪距離はリモコンで自由自在に操作できます。  
(MSB/1951・2301・2550・2750の投雪方向は、トラクター外部油圧による操作。)



電動リモコン：  
MSB/1580～2300  
(MSB1951を除く)

(MSB/1951・2301・  
2550・2750は  
ヘッドのみ電動リモコン)



▲投雪方向調整部(シュート)  
(電動式：MSB/1580～2300(MSB1951を除く)写真上)  
(油圧式：MSB/1951・2301・2550・2750写真下)

## センタードライブ&サイドドライブ

■MSB/1580・1780は、オーバーハングの少ないセンタードライブ方式。  
MSB/1880-OS・1950・1951・2300・2301・2550・2750は、強力除雪のサイドドライブ方式。

### 仕様

型式	性能				機体寸法 mm			重量 kg	調整方法		PIC位置	適応 トラクター kW(PS)	
	除雪幅 mm	除雪高 mm	除雪能力 ton/h	投雪距離 m	全長	全幅	全高		投雪距離	投雪方向			
MSB1580	1508	890	150	20	1010	1548	2080	280	電動 ヘッド	電動旋回	標準	13～19(18～26)	
MSB1780	1700		160			1740						300	16～23.5(22～32)
MSB1880-OS	1850	180	1260			1900						1980	450
MSB1950	1955	1000	189	25	1560	1980	2370	520		電動 ヘッド	油圧旋回	ハイポジション	29.5～59(40～80)
MSB1951													37～73.5(50～100)
MSB2300	2305	1150	222	23～24	1700	2330	2500	585		電動 ヘッド	電動旋回	ハイポジション	37～73.5(50～100)
MSB2301						2600			720				51.5～88(70～120)
MSB2550	2550	1000	250	23～24	1700	2600	2500	720	電動 ヘッド	油圧旋回	ハイポジション	51.5～88(70～120)	
MSB2750	2750		265			2800						750	59～103(80～140)

※MSB/1580・1780には、日農工標準及び日農工特殊4Pオートヒッチもありますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。  
※MSB/2550・2750には、スノーガードASYをオプション部品で用意。 ※投雪距離は雪質など諸条件によって異なります。

### 安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

## オーガウィンドウ・シュート立ち角調整・

キャスタースタンド付 オーガ  
(MSB/1580・1780シリーズ) ウィンドウ  
(MSB1880-OSはキャスタースタンドのみ装備。)



キャスター  
スタンド ⇒



## シュート折りたたみ方式・エッジ交換式・作業灯装備

(MSB/1580・1780・1880-OS・1950・1951・2300・2301)  
■シュートが向いた方向を照らす作業灯を装備し、投雪方向を確認しながら作業ができます。シュートは折りたたみ可能で格納性向上。エッジは交換ができるようになりました。

## 抜群な粉碎・投雪距離&安全装置

■過負荷からトラクターと本機を保護する安全装置(シャープボルト)を、オーガ部とブロワー部に装備してあります。  
MSB/2550・2750は、吸気口の改善により投雪距離が最大24m。

## PICハイポジションタイプ

(MSB/1950・1951・2300・2301・2550・2750)

■PTO軸の位置が高い大型トラクター等もOK。

## 日農工ヒッチ仕様もあります。

(MSB/1580・1780/-OS・A1・A2・B、MSB1880-OS)



ホームページは  
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2017.10作成 SU2A027A018